FICHA TÉCNICA WUBEN C3 PREMIUM

Linterna EDC recargable compacta y táctica

Potencia máx.	Alcance	Protección*	Peso
1.200 lm	179 m	IP68	123 g con batería



1. Especificaciones principales

Parámetro	Especificación
Fuente de luz	1 × LED OSRAM P9
Potencia máxima	1.200 lúmenes
Alcance máximo	179 metros
Intensidad máxima	7.985 candelas
Modo Alto	1.200 → 500 lm / 1 min + 2,5 h
Modo Medio	400 lm / 3,5 h
Modo Bajo	80 lm / 20 h
Modo Eco	5 lm / 143 h
Estroboscópico	1.200 lúmenes
SOS	200 lúmenes
Resistencia a impactos	1,5 metros
Protección indicada en el manual	IP68 — sumergible hasta 2 m durante 1 hora
Batería principal	1 × WUBEN ABE2600, 18650 Li-ion recargable de 2.600 mAh
Compatibilidad de alimentación	1 × 18650; también compatible con 2 × CR123A según el manual
Carga	USB Tipo-C, 5 V / 2 A
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas
Peso	73 g sin batería / 123 g con batería
Dimensiones (L × Ø)	121,5 × 25,4 mm

2. Controles y construcción

- Interruptor táctico trasero único para encendido, cambio de niveles y acceso a modos especiales.
- Puerto de carga USB Tipo-C protegido por cubierta de goma.
- Indicador integrado de carga y nivel de batería.
- Circuito de protección contra instalación inversa de la batería.
- Clip de bolsillo para transporte EDC.
- Cuerpo de aleación de aluminio de grado aeronáutico con tratamiento de oxidación/anodizado.
- Diseño compacto para uso diario, hogar, automóvil, trabajo y emergencias.

3. Modos de iluminación y operación

Encendido y apagado

- Presionar completamente el interruptor trasero para encender; presionarlo nuevamente para apagar.
- La linterna memoriza el último nivel normal utilizado y vuelve a encender en ese nivel; los modos de destello no se memorizan.

Selección de brillo

- Con la linterna encendida, realizar una media pulsación del interruptor para recorrer: Eco → Bajo → Medio → Alto.

Modos especiales

- Estroboscópico: con la linterna encendida, realizar dos medias pulsaciones rápidas; una pulsación permite salir del modo.
- SOS: con la linterna encendida, realizar tres medias pulsaciones rápidas; una pulsación permite salir del modo.

4. Batería, carga e indicadores

Característica	Especificación
Batería de referencia	WUBEN ABE2600 — 18650 Li-ion, 2.600 mAh
Tipo	Recargable y reemplazable
Puerto de carga	USB Tipo-C
Entrada de carga	5 V / 2 A
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas
Indicador durante la carga	Luz roja fija
Carga completa	Luz verde fija

Indicador del nivel de batería

- ≥ 90 %: luz verde fija durante 5 segundos.
- 40 % a < 90 %: luz verde intermitente durante 5 segundos.
- 15 % a < 40 %: luz roja fija durante 5 segundos.
- < 15 %: luz roja intermitente.

Nota de fuente: Ficha organizada en español a partir del Manual oficial WUBEN C3 V1.0 y de la información técnica oficial del fabricante. *El manual especifica IP68: 2 m bajo el agua durante 1 hora. Los datos de autonomía corresponden a ensayos WUBEN con batería ABE2600 y pueden variar según condiciones de uso.